新製品

足場用リフト

楽楽リフト



【製品の特長】

運搬カゴの落下発生時、緊急ブレー キと緊急落下阻止装置の2段階対応 で安心設計です。





必要に応じて固定した中棚板を開 いて小物資材を搬入可能です。



上部・下部とびらの開閉で長物部 材をスムーズに搬入可能です。





【 構成部材 】















【 製品仕様 】

部材名	規格寸法				
	長さ(L)	ф(W)	高さ(H)	数量	重量
運搬カゴ	710mm	650mm	1830mm	1台	62kg
ガイド材	300mm	380mm	940mm	1台	22kg
ウインチ用ブラケット	140mm	370mm	390mm	1台	10kg
レール材	190mm	100mm	1860mm	17本	7.6kg /1本
滑車・ロープ	_	_	_	1セット	2.5kg
敷 板	_	_	_	1枚	7.6kg

※「ベビー・ワインダー」は別売りとなります。 ※最大積載重量:100kg(ウインチ最大荷重:200kgの場合)

運搬カゴ ガイド村

ガイド材 ウインチリ

レール材 滑車・ロープ



認証登録 倫理17000 社団法人 仮設工業会第一種正会員



総発売元



本 社 〒812-0863 福岡市博多区金の隈2丁目23番15号 TEL:092-503-7000(代) FAX:092-503-7788 H P:http://www.token-g.co.jp

営業所福岡・北九州・熊本・鹿児島・杷木工場

●信頼される販売店

YouTube動画紹介 リフト設置方法

